


Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Form B
Dichtform 2	24° Innenkonus
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Bauform	gerade
Bauart	Einschraub-Verschraubung
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Produktdetails

Ø d2 (mm)	30
Betriebsdruck	PN 160
G2	M 42 x 2
Ø d3 (mm)	55
SW (mm)	55
L1 (mm)	50

Baureihe	S
G1	G 1.1/2" -11
Rohr-Außen Ø (mm)	30
i (mm)	22
L2 (mm)	23.5

Baureihe: LL = Sehr Leicht; L = Leicht; **S = Schwer**

Ø d2 = Rohraußendurchmesser

PN = Nenndruck (bar)

SW = Schlüsselweite

G1 = Gewinde von Anschlüssen

G2 = Gewinde von Anschlüssen

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Lieferumfang

Stutzen ohne Überwurfmutter und Schneidring