

Produktsortiment

Mit ihren fast unendlichen Kombinationsmöglichkeiten können die modularen tropffreien Kupplungen von CEJN den meisten Anwendungen und Systemanforderungen angepasst werden. D. h. der Kunde wird nicht länger damit belastet, passende Kupplungen für seine Anwendung zu suchen. CEJN hat ihm die Arbeit bereits abgenommen, indem die meisten Wünsche und Bedürfnisse des Kunden bei der modularen Kupplungsserie berücksichtigt wurden - vielseitig und praktisch leckagefrei.

Die Auflistung der Artikelnummern auf Seite 6 beinhaltet die Basiskombinationen von Kupplungen und Nippeln und reflektieren damit nur eine kleine Auswahl der möglichen Kombinationen, indem man Dichtungen, Gewinde oder andere Produktmerkmale variiert.

Sie können bei der Flüssigkeitsserie zwischen Kupplungen und Nippeln mit und ohne Ventil wählen. Dadurch ergeben sich weitere Anwendungsmöglichkeiten. Die für Flüssigkeiten gebräuchlichste Version mit Ventil ist einhändig bedienbar. Aufgrund ihrer Konstruktion erfordern die



Mit und ohne Ventil



Kupplungen mit freiem Durchgang zwei Hände fürs Kuppeln/Entkuppeln. Daher eignen sie sich für Anwendungen, bei denen ein Flüssigkeitsverlust unter Umständen nicht kritisch ist.

Drei Konfigurationen sind innerhalb des großen Standardsortiments lieferbar:

- einseitig absperrend (meistens in der Kombination Kupplung mit Ventil, Nippel mit freiem Durchgang)
- beidseitig absperrend
- freier Durchgang

Die Serie ist für Drücke bis zu 20 bar (290 PSI) und Temperaturen bis zu 275° C (527° F) einsetzbar. Damit eignet sie sich für eine Vielzahl von Flüssigkeitsanwendungen mit niedrigen Drücken, bei denen sich die Leitungen einfach, sicher und ohne Leckagen kuppeln und entkuppeln lassen. Die Serie ist lieferbar in den Größen von DN4 (5/32") bis DN19 (3/4").

Die modularen Kupplungen von CEJN sind in Messing, vernickelt, mit Nitril-Dichtungen und Edelstahl gemäß AISI 316 mit Viton®-Dichtungen lieferbar. EPDM- und Kalrez®-Dichtungen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Technische Daten

Größe	DN 4		DN 6		DN 9		DN 14		DN 19	
Serie	267	277	467	477	567	577	667	677	767	777
Materialien										
Messing, vernickelt	X		X		X		X		X	
Edelstahl AISI 316		X		X		X		X		X
Durchflussmenge										
beidseitig absperrend	17 l/min (3.7 GPM uk)		36 l/min (7.9 GPM uk)		76 l/min (16.7 GPM uk)		168 l/min (37.0 GPM uk)		306 l/min (67.3 GPM uk)	
einseitig absperrend	17 l/min (3.7 GPM uk)		36 l/min (7.9 GPM uk)		78 l/min (17.2 GPM uk)		193 l/min (42.5 GPM uk)		334 l/min (73.5 GPM uk)	
freier Durchgang	32 l/min (7.0 GPM uk)		62 l/min (13.6 GPM uk)		187 l/min (41.1 GPM uk)		413 l/min (90.9 GPM uk)		803 l/min (176.7 GPM uk)	
Max. Arbeitsdruck	20 bar (290 PSI)		20 bar (290 PSI)		20 bar (290 PSI)		20 bar (290 PSI)		20 bar (290 PSI)	
Min. Sprengdruck	80 bar (1160 PSI)		80 bar (1160 PSI)		80 bar (1160 PSI)		80 bar (1160 PSI)		80 bar (1160 PSI)	
Nennweite	4 mm (5/32")		6 mm (1/4")		9 mm (11/32")		14 mm (9/16")		19 mm (3/4")	
Kv (Cv) (beidstg. absperrend)	0.51 (0.59)		1.08 (1.26)		2.28 (2.65)		5.04 (5.86)		9.18 (10.67)	
Temperaturbereich										
NBR (Nitril)	-15°C – +100°C (+5°F – +212°F)									
FPM (Viton®)	-5°C – +205°C (+23°F – +401°F)					Achtung – die Farbringe sind nur bis zu + 125 °C (+ 257 °F) hitzebeständig				
EPDM	-20°C – +150°C (-4°F – +302°F)									
Kalrez®	-5°C – +275°C (+23°F – +527°F)					Achtung – die Farbringe sind nur bis zu + 125 °C (+ 257 °F) hitzebeständig				

Durchflussmenge für alle drei Varianten gemessen bei 4 bar Druckabfall. Weitere Informationen bez. Dichtungen, Umrechnungstabellen, Pflege- und Wartungshinweise, sowie andere Produkte für Flüssigkeiten von CEJN finden Sie im Allgemeinen CEJN-Katalog für Flüssigkeiten, erhältlich bei www.cejn.com oder die CEJN-Niederlassung in Ihrer Nähe. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Standardsortiment

Messing (Nitril-Dichtung)

Edelstahl (Viton-Dichtung)

Serie 267	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	1/4" IG	10 267 0200	10 267 0400	43.5	59.2	23	19
	Kupplung, mit Ventil	1/4" IG	10 267 1200	10 267 1400	43.5	59.2	23	19
	Nippel, ohne Ventil	1/4" IG	10 267 5200	10 267 5400	48.5	48.5	20	19
	Nippel, mit Ventil	1/4" IG	10 267 6200	10 267 6400	48.5	48.5	20	19

Serie 467	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	3/8" IG	10 467 0200	10 467 0400	45.0	61.2	29	22
	Kupplung, mit Ventil	3/8" IG	10 467 1200	10 467 1400	45.0	61.2	29	22
	Nippel, ohne Ventil	3/8" IG	10 467 5200	10 467 5400	52.0	50.5	24	22
	Nippel, mit Ventil	3/8" IG	10 467 6200	10 467 6400	52.0	50.5	24	22

Serie 567	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	1/2" IG	10 567 0200	10 567 0400	52.5	68.2	34	27
	Kupplung, mit Ventil	1/2" IG	10 567 1200	10 567 1400	52.5	68.2	34	27
	Nippel, ohne Ventil	1/2" IG	10 567 5200	10 567 5400	56.5	55.0	29	27
	Nippel, mit Ventil	1/2" IG	10 567 6200	10 567 6400	56.5	55.0	29	27

Serie 667	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	3/4" IG	10 667 0200	10 667 0400	74.2	71.7	41	36
	Kupplung, mit Ventil	3/4" IG	10 667 1200	10 667 1400	74.2	71.7	41	36
	Nippel, ohne Ventil	3/4" IG	10 667 5200	10 667 5400	66.0	63.0	36	34
	Nippel, mit Ventil	3/4" IG	10 667 6200	10 667 6400	66.0	63.0	36	34

Serie 767	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	1" IG	10 767 0200	10 767 0400	82.0	79.0	52	46
	Kupplung, mit Ventil	1" IG	10 767 1200	10 767 1400	82.0	79.0	52	46
	Nippel, ohne Ventil	1" IG	10 767 5200	10 767 5400	67.5	64.5	44	41
	Nippel, mit Ventil	1" IG	10 767 6200	10 767 6400	67.5	64.5	44	41

Serie 277	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	1/4" IG	10 277 0210	10 277 0410	43.5	59.2	23	19
	Kupplung, mit Ventil	1/4" IG	10 277 1210	10 277 1410	43.5	59.2	23	19
	Nippel, ohne Ventil	1/4" IG	10 277 5210	10 277 5410	48.5	48.5	20	19
	Nippel, mit Ventil	1/4" IG	10 277 6210	10 277 6410	48.5	48.5	20	19

Serie 477	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	3/8" IG	10 477 0210	10 477 0410	45.0	61.2	29	22
	Kupplung, mit Ventil	3/8" IG	10 477 1210	10 477 1410	45.0	61.2	29	22
	Nippel, ohne Ventil	3/8" IG	10 477 5210	10 477 5410	52.0	50.5	24	22
	Nippel, mit Ventil	3/8" IG	10 477 6210	10 477 6410	52.0	50.5	24	22

Serie 577	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	1/2" IG	10 577 0210	10 577 0410	52.5	68.2	34	27
	Kupplung, mit Ventil	1/2" IG	10 577 1210	10 577 1410	52.5	68.2	34	27
	Nippel, ohne Ventil	1/2" IG	10 577 5210	10 577 5410	56.5	55.0	29	27
	Nippel, mit Ventil	1/2" IG	10 577 6210	10 577 6410	56.5	55.0	29	27

Serie 677	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	3/4" IG	10 677 0210	10 677 0410	74.2	71.7	41	36
	Kupplung, mit Ventil	3/4" IG	10 677 1210	10 677 1410	74.2	71.7	41	36
	Nippel, ohne Ventil	3/4" IG	10 677 5210	10 677 5410	66.0	63.0	39	36
	Nippel, mit Ventil	3/4" IG	10 677 6210	10 677 6410	66.0	63.0	39	36

Serie 777	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr. G-Gewinde	Art.-Nr. NPT-Gewinde	Länge (G)	Länge (NPT)	Durchm.	Schl.-weite
	Kupplung, ohne Ventil	1" IG	10 777 0210	10 777 0410	82.0	79.0	52	46
	Kupplung, mit Ventil	1" IG	10 777 1210	10 777 1410	82.0	79.0	52	46
	Nippel, ohne Ventil	1" IG	10 777 5210	10 777 5410	67.5	64.5	44	41
	Nippel, mit Ventil	1" IG	10 777 6210	10 777 6410	67.5	64.5	44	41

Angabe der Anschlüsse gemäß ISO Standard. Alle Abmessungen sind in mm. Fragen Sie Ihre CEJN-Niederlassung in Ihrer Nähe nach Lieferzeit und Preis.

Adapter und Staubschutzkappen

Das Standardinnengewinde kann bei Bedarf einfach für Adapter mit anderen Gewindegrößen und –anschlüssen genutzt werden. Zum Standardsortiment gehören Adapter mit AG/AG-Anschlüssen und AG/Schlauchanschlüssen in Messing und Edelstahl.



Staubschutzkappen sind optional für alle Kupplungs- und Nippelgrößen lieferbar.

Staubschutzkappen

		267/277	467/477	567/577	667/677	767/777
Kupplung		10 267 1000	10 467 1000	10 567 1000	10 667 1000	10 767 1000
Nippel		10 267 1050	10 467 1050	10 567 1050	10 667 1050	10 767 1050

Adapter

	Anschlüsse	Gewinde der Kupplungen/Nippel									
		G 1/4"	NPT 1/4"	G 3/8"	NPT 3/8"	G 1/2"	NPT 1/2"	G 3/4"	NPT 3/4"	G 1"	NPT 1"
Messing	AG G 1/4"	10 900 1212	–	19 900 1214	–	–	–	–	–	–	–
	AG G 3/8"	10 900 1214	–	19 900 1224	–	19 900 1225	–	–	–	–	
	AG G 1/2"	–	–	19 900 1225	–	19 900 1235	–	19 900 1229	–	–	
	AG G 3/4"	–	–	–	–	19 900 1229	–	19 900 1249	–	19 900 1248	
	AG G 1"	–	–	–	–	–	–	19 900 1248	–	19 900 1269	
	AG NPT 1/4"	–	19 900 1312	–	19 900 1314	–	–	–	–	–	
	AG NPT 3/8"	–	19 900 1314	–	19 900 1324	–	19 900 1325	–	–	–	
	AG NPT 1/2"	–	–	–	19 900 1325	–	19 900 1335	–	19 900 1337	–	
	AG NPT 3/4"	–	–	–	–	–	19 900 1337	–	19 900 1348	–	19 900 1349
	AG NPT 1"	–	–	–	–	–	–	–	19 900 1349	–	19 900 1369
	AG R 1/4"	19 900 1213	–	19 900 1217	–	–	–	–	–	–	–
	AG R 3/8"	19 900 1217	–	19 900 1221	–	19 900 1222	–	–	–	–	–
	AG R 1/2"	–	–	19 900 1222	–	19 900 1236	–	19 900 1237	–	–	–
	AG R 3/4"	–	–	–	–	19 900 1237	–	19 900 1246	–	19 900 1247	–
	AG R 1"	–	–	–	–	–	–	19 900 1247	–	19 900 1268	–
	Schlauch 1/4"	19 900 0222	–	19 900 0232	–	–	–	–	–	–	–
	Schlauch 3/8"	19 900 0224	–	19 900 0234	–	19 900 0244	–	–	–	–	–
	Schlauch 1/2"	–	–	19 900 0235	–	19 900 0245	–	19 900 0255	–	–	–
Schlauch 3/4"	–	–	–	–	19 900 0247	–	19 900 0257	–	19 900 0267	–	
Schlauch 1"	–	–	–	–	–	–	19 900 0258	–	19 900 0268	–	
Edelstahl AISI 316	AG G 1/4"	19 900 1812	–	–	–	–	–	–	–	–	
	AG G 3/8"	–	–	19 900 1824	–	–	–	–	–	–	
	AG G 1/2"	–	–	–	–	19 900 1835	–	–	–	–	
	AG G 3/4"	–	–	–	–	–	–	19 900 1846	–	–	
	AG G 1"	–	–	–	–	–	–	–	–	19 900 1869	
	AG NPT 1/4"	–	19 900 1814	–	–	–	–	–	–	–	
	AG NPT 3/8"	–	–	–	19 900 1834	–	–	–	–	–	
	AG NPT 1/2"	–	–	–	–	–	19 900 1845	–	–	–	
	AG NPT 3/4"	–	–	–	–	–	–	–	19 900 1848	–	
	AG NPT 1"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19 900 1867
	AG R 1/4"	19 900 1813	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	AG R 3/8"	–	–	19 900 1825	–	–	–	–	–	–	–
	AG R 1/2"	–	–	–	–	19 900 1836	–	–	–	–	–
	AG R 3/4"	–	–	–	–	–	–	19 900 1847	–	–	–
	AG R 1"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19 900 1868
	Schlauch 1/4"	19 900 0821	19 900 1829	–	–	–	–	–	–	–	–
	Schlauch 3/8"	–	–	19 900 0831	19 900 0839	–	–	–	–	–	–
	Schlauch 1/2"	–	–	–	–	19 900 0841	19 900 0849	–	–	–	–
Schlauch 3/4"	–	–	–	–	–	–	19 900 0851	19 900 0859	–	–	
Schlauch 1"	–	–	–	–	–	–	–	–	19 900 0861	19 900 0869	