

**PVP – PUMPENSEITIGE MODULE**

Symbol	Beschreibung	Artikel-Nummer
<p>157-24.10</p>	<p>Open-center für Konstantpumpen. Für rein mechanisch betätigte Ventilgruppen.</p>	<p>P = G 1/2 157B5000</p> <p>P = 7/8-14UNF 157B5200</p> <p>P = G 3/4 157B5100</p> <p>P = 1 1/16-12UN 157B5300</p>
<p>157-23.10</p>	<p>Closed-center für Verstellpumpen. Für rein mechanisch betätigte Ventilgruppen.</p>	<p>P = G 1/2 157B5001</p> <p>P = 7/8-14UNF 157B5201</p> <p>P = G 3/4 157B5101</p> <p>P = 1 1/16-12UN 157B5301</p>
<p>157-22.10</p>	<p><b>Open-center für Konstantpumpen. Mit Pilotölversorgung für elektrisch betätigte Ventile.</b></p>	<p>P = G 1/2 157B5010</p> <p>P = 7/8-14UNF 157B5210</p> <p><b>P = G 3/4 157B5110</b></p> <p>P = 1 1/16-12UN 157B5310</p>
<p>157-21.10</p>	<p>Closed-center für Verstellpumpen. Mit Pilotölversorgung für elektrisch betätigte Ventile.</p>	<p>P = G 1/2 157B5011</p> <p>P = 7/8-14UNF 157B5211</p> <p>P = G 3/4 157B5111</p> <p>P = 1 1/16-12UN 157B5311</p>
<p>157-153.11</p>	<p>Open-center für Konstantpumpen. Mit Pilotölversorgung für elektrisch betätigte Ventile. Anschluss für elektrisches LS-Druckentlastungsventil – PVPX.</p>	<p>P = G 1/2 157B5012</p> <p>P = 7/8-14UNF 157B5212</p> <p>P = G 3/4 157B5112</p> <p>P = 1 1/16-12UN 157B5312</p>
<p>157-154.10</p>	<p>Closed-center für Verstellpumpen. Mit Pilotölversorgung für elektrisch betätigte Ventile. Anschluss für elektrisches LS-Druckentlastungsventil – PVPX.</p>	<p>P = G 1/2 157B5013</p> <p>P = 7/8-14UNF 157B5213</p> <p>P = G 3/4 157B5113</p> <p>P = 1 1/16-12UN 157B5313</p>

Anschluss: P = G 1/2, 14 mm tief oder G 3/4, 16 mm tief. LS/M = G 1/4, 12 mm tief; T = G 3/4, 16 mm tief

P = 7/8-14UNF, 16,5 mm tief oder 1 1/16-12UN, 19,0 mm tief. LS/M = 1/2-20UNF, 12,0 mm tief; T = 1 1/16-12UN, 19,0 mm tief.