


Eigenschaften

Zolltarifnummer	84818081
Dichtform 1 + 2	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-20 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Anschluss 1 + 2	BSP-Innengewinde zylindrisch
Temp. max.	80 °C
Oberfläche	brüniert



Produktdetails

DN*	6	LW mm)	6
Anschlussgewinde	G 1/4" -19	Betriebsdruck	PN 500
A mm)	107	SW mm)	9
L1 mm)	36.2	L mm)	69
B mm)	26	H mm)	43.4
H1 mm)	32	H2 mm)	12.8
SF*	1.5		

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

LW = Lichte Weite

PN = Nenndruck (bar)

PB = max. Betriebsdruck (bar)

SW = Schlüsselweite

SF = Sicherheitsfaktor

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Abweichende Temperaturmöglichkeiten auf Anfrage

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn