


- Produktbild**- Eigenschaften**

Werkstoff	Stahl
Betriebsdruck	max. 300 bar

- Hinweis

Achtung: Leitungsbruchsicherungsventile müssen für den Anwendungsfall eingestellt werden!
Hinweise zu Einstellwerten siehe Leitungsbruchsicherungsventile HK V1 601

- Artikel

Bezeichnung	H Zoll	M (mm)	N (mm)	O (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK RV063 0400	G 1/4"	28	12	50	19	0,07
HK RV063 0600	G 3/8"	31	13	58	24	0,10
HK RV063 0800	G 1/2"	33	14	62	27	0,17
HK RV063 1200	G 3/4"	40	16	75	32	0,20

- ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK V1 601 Leitungsbruchsicherungsventil ohne Gehäuse

Haftungsausschluss

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.