



Druckluft- und Flüssigkeitswerkzeuge – Serie 208

- **Hohe Blaskraft**
- **Leicht regelbarer Luftstrom**
- **Ergonomische, komfortable Griffstücke**

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene Rohre und Düsen erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Material Blaspistole POM (Gehäuse), Messing (Ventil, Rohr)
Medium Druckluft und nicht-explosive wasserbasierende Flüssigkeiten
Dichtungsmaterial Nitril (NBR)
Min. Berstdruck 64 bar (928 PSI)
Temperaturbereich -20°C – +60°C (-4°F – +140°F)

Die Durchflusskapazität wird bei 6 bar (87 PSI) Einlassdruck und der Druckabfall bei 0,5 bar (7 PSI) ermittelt.



CEJN Safety

	Artikelnummer	Rohr	Anschluss	Gewicht	Geräuschpegel	Druchflussmenge	Max. Betriebsdruck
BLASPISTOLE BASIS	11 208 0000	R 1/4" Gewinde	R 1/4"	76 gr (2.7 oz)	- dB	- l/min (- CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0050	1/4" NPT Gewinde	NPT 1/4"	76 gr (2.7 oz)	- dB	- l/min (- CFM)	16 bar (232 PSI)
90MM ROHR	11 208 0100	Fest montiertes Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0150	Fest montiertes Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0200	Abnehmbares Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	94 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 0250	Abnehmbares Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	94 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
REGLER	11 208 0300	Abnehmbares Rohr	R 1/4"	110 gr (3.9 oz)	93 dB	250 l/min (8.8 CFM)	8 bar (116 PSI)
	11 208 0350	Abnehmbares Rohr	NPT 1/4"	110 gr (3.9 oz)	93 dB	250 l/min (8.8 CFM)	8 bar (116 PSI)
90 MM ROHR MIT STAR-TIP	11 208 3100	Fest montiertes Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3150	Fest montiertes Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3200	Abnehmbares Rohr	R 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
	11 208 3250	Abnehmbares Rohr	NPT 1/4"	96 gr (3.4 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
20-STÜCK DISPLAY-PACKUNG (BESTEHEND AUS 11 208 0100)	11 208 9984	Fest montiertes Rohr	R 1/4"	2746 gr (96.7 oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)
BLISTER PACKUNG - BESTEHEND AUS (11 208 0100 + 11 208 9955 + 11 208 9962 + 11 208 9956)	71 208 1911	Fest montiertes Rohr	R 1/4"	gr (oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 bar (232 PSI)

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Gewindeanschlüsse sind gemäß ISO Standard aufgeführt. Weitere Anschlüsse und Dichtungen auf Anfrage. Bei Fragen zu Verfügbarkeit und Preis wenden Sie sich bitte an einen autorisierten CEJN-Händler. Einige Artikelnummern können Mindestbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.cejn.com für weitere Wartungshinweise.