

Sauganschlüsse

für Pumpen der Serien F1, T1, F2, F3 und VP1-095, -110 und -130

Ein ‚Sauganschluss‘ in gerade, 45°, 90° oder 135° besteht aus Sauganschluss, 2 Klammern, 2 Innensechskant-Schrauben und einem O-Ring.

NB: Ein Sauganschluss muß immer separat bestellt werden (wird nicht mit der Pumpe geliefert).
Für Auswahl der geeigneten Leitungsabmessung, siehe Kapitel 2.

Sauganschlüsse für VP1-045/075 siehe Seite 57

Gerader Sauganschlüsse für F1, T1, F2, F3, VP1-095/-110/-130

| Bestellnr. | A mm | B mm | ØC dia. mm (in.) |
|------------------------|------|------|------------------|
| 378 0635 ¹⁾ | 0 | 85 | 38 (1 1/2") |
| 378 0636 ²⁾ | 17 | 136 | 50 (2") |
| 378 0637 ³⁾ | 25 | 145 | 63 (2 1/2") |
| 378 3523 ³⁾ | 32 | 174 | 75 (3") |

45°-Sauganschlüsse F1, T1, F2, F3, VP1-095/-110/-130

| Bestellnr. | A mm | B mm | ØC dia. mm (in.) |
|------------------------|------|------|------------------|
| 378 1234 ¹⁾ | 60 | 104 | 32 (1 1/4") |
| 378 0633 ¹⁾ | 60 | 104 | 38 (1 1/2") |
| 378 0364 ²⁾ | 67 | 110 | 50 (2") |
| 378 0634 ³⁾ | 75 | 117 | 63 (2 1/2") |
| 378 3367 ³⁾ | 95 | 138 | 75 (3") |
| 378 1062 | 67 | 110 | 40 |
| 378 0975 | 67 | 110 | 45 |

90°-Sauganschlüsse F1, T1, F2, F3, VP1-095/-110/-130

| Bestellnr. | A mm | B mm | ØC dia. mm (in.) |
|------------------------|------|------|------------------|
| 378 0978 ¹⁾ | 126 | 83 | 38 (1 1/2") |
| 378 0979 ²⁾ | 135 | 83 | 50 (2") |
| 378 1980 ³⁾ | 147 | 83 | 63 (2 1/2") |
| 378 0976 | 135 | 83 | 45 |
| 378 8690 ³⁾ | 185 | 83 | 75 (3") |

145°-Sauganschluss F1, T1, F2, F3, VP1-095-110/-130

| Bestellnr. | A mm | B mm | ØC dia. mm (in.) |
|------------|------|------|------------------|
| 378 1867 | 165 | 73 | 50 (2") |

- 1) Für Baugröße F1-25 empfehlen.
- 2) Für Baugröße F1-41,-51,-61,-81, -101 empfehlen.
- 3) (3 Klammern und 3 Schrauben)

Montage - Ersatzteilsätze für Sauganschlüsse

Montagesatz bestehend aus:
 Halteklammer, Innensechskantschraube und O-Ring
 Bestellnummer: 378 1321
 Montagesatz für die Befestigung an Bypass-Ventil BPV:
 Bestellnummer: 378 2439

