

Produktkatalog Industriehydraulik

Pumpen

Axialkolbenpumpen
Außenzahnradpumpen
Innenzahnradpumpen
Zahnringpumpen
Flügelzellenpumpen
Radialkolbenpumpen
Elektrohydropumpen

Motoren

Zylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Elektronik

Systeme

Aggregate

Speicher

Filter

Ölaufbereitung

Öl-Messtechnik

Außenzahnradpumpen AZPF-10-005LCP20MB

Materialnummer : 0510315307

Beschreibung

Produktbezeichnung	AZ	Außenzahnradeinheit
Funktion	P	Pumpe
Baureihe	F	4 ... 28 cm³/U
Serienstand	1	Welle Ø 18
Version	0	phosphatiert
Nenngröße	005	5,5 cm³/U
Drehrichtung	L	Linkslauf
Antriebswelle	C	Konisch 1:5
Frontdeckel	P	2-Lochbefestigung Ø 50 mm (K H D)
Leitungsanschluß	20	Quadratischer Flansch für Verschraubung ISO8434-1
Dichtelement	M	NBR
Enddeckel	B	Standard

[Zum Seitenanfang](#) ▲

Technische Daten

Fördervolumen	: 5.5	[cm³/U]
Druck im Sauganschluss absolut	: 0.7...3.0	[bar]
Dauerdruck p1	: 250	[bar]
Intermittierender Druck p2	: 280	[bar]
Druckspitze p3	: 300	[bar]
min. Drehzahl bei p2	: 700	[1/min]
max. Drehzahl bei p2	: 4000	[1/min]

Hinweis :

Für bestimmte Antriebswellen und Leitungsanschlüsse gelten teilweise eingeschränkte Drücke.
Achtung!

Verbindlich sind die Angaben auf der Angebotszeichnung.

[Zum Seitenanfang](#) ▲

© Bosch Rexroth AG



Produktinformationen

- ▶ Beschreibung
- ▶ Technische Daten
- ▶ Produktdatenblatt Pumpe F
- ▶ Konfigurations-Dokumentation
- ▶ Maßblatt
- ▶ Betriebsanleitung
- ▶ Betriebsbedingungen Pumpe F
- ▶ Anziehdrehmomente

Warenkorb

- ▶ zum Warenkorb hinzufügen

Projekt

- ▶ Öffnen
- ▶ Hinzufügen