

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598


Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen). Bei Linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht. Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

*: max. Druck (siehe Kenngrößen PKT. 3.1)

Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------|------|-----|------|-------|--|--|
| B 510 231 071 | | | links | 22.5 | 3000 | 210 | 58.6 | 116.1 | | |
| B 510 231 070 | | | rechts | | | | | | | |
| B 510 231 044 | | | links | 19 | 3000 | 230 | 45 | 98.7 | | |
| B 510 231 043 | 0 510 615 009 | AZPF-10-019 RFN 20 MB | rechts | | | | | | | |
| B 510 231 069 | | | links | 16 | 3000 | 280 | 45 | 93.7 | | |
| B 510 231 068 | | | rechts | | | | | | | |
| B 510 231 067 | 0 510 515 325 (11) | | links | 14 | 3000 | 280 | 45 | 90.3 | | |
| B 510 231 066 | | | rechts | | | | | | | |
| B 510 231 065 | | | links | 11 | 3500 | 280 | 44.5 | 85.3 | | |
| B 510 231 064 | 0 510 515 011 | AZPF-10-011 RFN 20 MB | rechts | | | | | | | |
| B 510 231 050 | | | links | 8 | 4000 | 280 | 40.7 | 80.3 | | |
| B 510 231 049 | | | rechts | | | | | | | |
| B 510 231 048 | | | links | 5.5 | 4000 | 280 | 38.6 | 76.2 | | |
| B 510 231 047 | 0 510 315 007 | AZPF-10-005 RFN 20 MB | rechts | | | | | | | |
| B 510 231 046 | | | links | 4 | 4000 | 280 | 37.4 | 73.7 | | |
| B 510 231 045 | | | rechts | | | | | | | |

| Entwurfs-Zeichnungs-Nr. | Bestell-Nr. | Typ-Aufschrift | Dreh-richtung | Fördervolumen [cm ³ /U] | max. Drehzahl [U/min] | max. Druck (intermitt.) [bar] | A Maß [mm] | B Maß [mm] | Gewicht [kg] | Bemerkung |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
|-------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|



| | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------------------------------|------------|
| Nicht tol. Maße/ ± 0.3 mm, ± 1° | | ISO E | Maßstab 1:2 | Gewicht |
| Gr.St. | | Datum/ | Name/ | Benennung/ |
| gz/ | 27.10.92 | MG | Hydrozahnradpumpe Baureihe "AZPF" | |
| gp/ | | | | |
| gs/ | | | | |
| Orig. DIN A3 | Original: BRM-AZ/ENG ROBERT BOSCH GMBH STUTT GART | | Nr./ | Blatt 1 |
| CAD | Ers.f./ A 510 231 043 | | A 510 231 043 | BL/ |
| | | v.22.11.77 | Ers.d./ | v.. |

Nach außerhalb kein Umtausch/

| | | | | |
|-----|------------------------|------|----------|-------|
| Nr. | Änderung | gez. | gültig | gepr. |
| 13 | 51 AZENG 0430 | Wr | 05.05.04 | . |
| 12 | 51 AZENG 0264 | Wr | 19.11.03 | . |
| 11 | 51 ATEMH 1221 | mg | 20.08.01 | . |
| 10 | 0 510 315 007 nachgetr | mg | 15.08.94 | . |
| 9 | Neu gezeichnet | mg | 27.10.92 | . |