Ausdrucke und Kopien unterliegen nicht dem Änderungsdienst
DRUCK: BOSCH REXROTH AG, KOPIE: BOSCH REXROTH AG, WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE COPIED OR PRINTED BY THIRD PARTIES.
© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.









HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Ölanschlässe für Transport und Lagerung staubdicht
verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

Max zulässiges Antriebsmoment an der Antriebswelle: 65 Nm

ADDITIONAL INFORMATION

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT
ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT
AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

MAX. PERMISSIBLE TORQUE ON THE DRIVE SHAFT: 65 Nm

Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	PI Volumen [cm³/U]	PII Volumen [cm³/U]	max. Drehzahl [U/min]	PI max. Druck (intermitt.) [bar]	PII max. Druck (intermitt.) [bar]	A Maß [mm]	B Maß [mm]	C Maß [mm]	Bemerkungen
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	DISPLACEMENT		MAX. SPEED	MAX. PRESSURE		DIMENSIONS			REMARKS
B 510 846 044		AZPFF-12-022/014RSA2020MB	rechts/CW	22.5	14	2800	125	60	86.6	191.1	242.7	(14)
B 510 846 043		AZPFF-12-019/014RSA2020MB	rechts/CW	19	14	2500	230	280	79	185.7	237.9	
~~B 510 246 030~~	0 510 655 304	AZPFF-12-016/016LSA2020MB	links/CCW	16	16	3000	280	230	79	180.7	235.7	
~~B 510 246 029~~	0 510 655 005	AZPFF-12-016/016RSA2020MB	rechts/CW	16	16	3000	280	230	79	180.7	235.7	
~~B 510 246 028~~	0 510 655 303	AZPFF-12-016/011LSA2020MB	links/CCW	16	11	3000	280	280	79	180.2	227.3	
~~B 510 246 027~~	0 510 655 004	AZPFF-12-016/011RSA2020MB	rechts/CW	16	11	3000	280	280	79	180.2	227.3	
~~B 510 246 026~~	0 510 655 302	AZPFF-12-016/008LSA2020MB	links/CCW	16	8	3000	280	280	79	176.3	222.3	
~~B 510 246 025~~	0 510 655 003	AZPFF-12-016/008RSA2020MB	rechts/CW	16	8	3000	280	280	79	176.3	222.3	
~~B 510 246 024~~	0 510 655 301	AZPFF-11-016/005LSA2020MB	links/CCW	16	5.5	3000	280	280	79	174.2	218.2	
~~B 510 246 023~~	0 510 655 002	AZPFF-12-016/005RSA2020MB	rechts/CW	16	5.5	3000	280	280	79	174.2	218.2	
~~B 510 246 022~~	0 510 655 300	AZPFF-12-016/004LSA2020MB	links/CCW	16	4	3000	280	280	79	173	215.7	
~~B 510 246 021~~	0 510 655 001	AZPFF-12-016/004RSA2020MB	rechts/CW	16	4	3000	280	280	79	173	215.7	
~~B 510 246 020~~	0 510 555 302	AZPFF-12-011/011LSA2020MB	links/CCW	11	11	3500	280	280	78.5	171.8	218.9	
~~B 510 246 019~~	0 510 555 003	AZPFF-12-011/011RSA2020MB	rechts/CW	11	11	3500	280	280	78.5	171.8	218.9	
~~B 510 246 018~~	0 510 555 301	AZPFF-12-011/008LSA2020MB	links/CCW	11	8	3500	280	280	78.5	168	213.9	
~~B 510 246 017~~	0 510 555 002	AZPFF-12-011/008RSA2020MB	rechts/CW	11	8	3500	280	280	78.5	168	213.9	
~~B 510 246 016~~	0 510 555 300	AZPFF-11-011/005LSA2020MB	links/CCW	11	5.5	3500	280	280	78.5	165.8	209.8	
~~B 510 246 015~~	0 510 555 001	AZPFF-12-011/005RSA2020MB	rechts/CW	11	5.5	3500	280	280	78.5	165.8	209.8	
B 510 246 014			links/CCW	11	4	3500	280	280	78.5	164.6	208.6	
B 510 246 013			rechts/CW	11	4	3500	280	280	78.5	164.6	208.6	
~~B 510 246 012~~	0 510 455 301	AZPFF-12-008/008LSA2020MB	links/CCW	8	8	4000	280	280	74.6	163	208.9	
~~B 510 246 011~~	0 510 455 002	AZPFF-12-008/008RSA2020MB	rechts/CW	8	8	4000	280	280	74.6	163	208.9	
~~B 510 246 010~~	0 510 455 300	AZPFF-11-008/005LSA2020MB	links/CCW	8	5.5	4000	280	280	74.6	160.8	204.8	
~~B 510 246 009~~	0 510 455 001	AZPFF-12-008/005RSA2020MB	rechts/CW	8	5.5	4000	280	280	74.6	160.8	204.8	
B 510 246 008			links/CCW	8	4	4000	280	280	74.6	159.6	203.5	
B 510 246 007			rechts/CW	8	4	4000	280	280	74.6	159.6	203.5	
B 510 246 006			links/CCW	5.5	5.5	4000	280	280	72.6	156.7	202	
B 510 246 005			rechts/CW	5.5	5.5	4000	280	280	72.6	156.7	202	
~~B 510 246 004~~	0 510 355 301	AZPFF-12-005/004LSA2020MB	links/CCW	5.5	4	4000	280	280	72.6	155.5	198.2	
B 510 246 003			rechts/CW	5.5	4	4000	280	280	72.6	155.5	198.2	
~~B 510 246 002~~	0 510 255 300	AZPFF-12-004/004LSA2020MB	links/CCW	4	4	4000	280	280	71.3	153	195.7	
B 510 246 001			rechts/CW	4	4	4000	280	280	71.3	153	195.7	

Nr. NO.	Änderung REVISION	gez. DR.	gültig VALID	gepr. CK.
15	51 MAEPE 0403	Ji	05.07.12	.
14	51 DRENE 2109	Ji	11.06.08	He
13	51 DRENE 1905	Kr	09.10.07	.
12	51 AZENG 0264	Wr	04.02.04	.
11	0 510 355 301 nachgetr	Frö	06.10.87	.

A 510 246 001

Nicht tol. Maße/ NON TOL. DIMENSIONS ± 0.3 mm, ± 1°

ISO E

Maßstab SCALE 1:2

Gewicht WEIGHT .

Angebots-zeichnung OFFER DRAWING

Gr.St. VOLUME		Datum/DATE	Name/
.	gz/DR	27.10.75	Schei
	gp/CK	.	.
	gs/APP	.	.

Orig. DIN A2 (CAD)

Original: DC-MA/EPE

Benennung/ DESIGNATION

Hydrozahnradpumpe
Baureihe "AZPFF"

Rexroth Bosch Group

Nr./ NO. A 510 246 001 .

Blatt SHEET 1 . BL/

Ers.f./ SUPERS. NO. . v..

Ers.d./ SUPERS. BY . v..

Weitere fremdspr. Zeichnungen FURTHER FOREIGN LANGUAGE DWGS . . . . . .

10.07

OBSERVE INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT N12A D11/1

Ausfuellanleitung N12A D11/1 beachten!