

HK PAM 015 2500


Handpumpe 25,0 Tankeinbau mit WV

HANSA FLEX

Stand: 23.03.23

Eigenschaften

Werkstoff	Gehäuse: Guss, Innenteile aus Stahl
Zolltarifnummer	84132000



Produktdetails

Gewinde	2 x 3/8" AG	Vdh cm ³)	25
p max. bar)	350	Ausführung	mit 4/3-Wegeventil
Druck (30)* bar)	100		

Vdh = Fördervolumen je Doppelhub

Druck (30)= erzeugter Druck bei Handkraft 30 daN mit Standardhebel

Hinweis

Die Druckbegrenzungsventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Einstellbereich Druckbegrenzungsventil 20 - 300 bar (bei Vdh 12 ccm)

Einstellbereich Druckbegrenzungsventil 20 - 300 bar (bei Vdh 25 ccm)

Einstellbereich Druckbegrenzungsventil 20 - 250 bar (bei Vdh 45 ccm)

Bestellhinweis

Achtung: Handhebel HKPAM0290000 mitbestellen!

Lieferumfang

inklusive Dichtung und Schraubensatz

Zubehör

HK PAM DS	Dichtsatz für Handpumpe HK PAM
HK PAM Faltenbalg	Faltenbalg für Handpumpe PAM
HK PAM HR	Handrad für Handpumpe HK PAM
HK PAM Hebel	Hebel für Handpumpe PAM
HK PM0 022	Tank für Handpumpe PAM