

Zahnrad Pumpen / Motoren

Serie PGP / PGM


Konstantes Verdrängungsvolumen,
Aluminium- und Grauguß-Ausführung



parker.com/pmde



ENGINEERING YOUR SUCCESS.




⁴⁾ (via Kupplungshülse)

⁵⁾ kein Standard, nur auf Anfrage

Eine Vielzahl der Codes können angeboten werden - zunächst aber verfügbare Codes/
Artikel-Nummern verwenden. Für noch nicht angelegte Artikel bzw. spezielle Anforderungs-
profile bitte Parker Hannifin kontaktieren.

¹⁾ nur für die
letzte Sek-
tion codiert.

²⁾ Nur für
Motoren



Serie	
Pumpe oder Motor	620
Pumpe	625

Code	Sektionsverbindung
S	Separate Eingänge
C	Gemeinsame Eingänge

Code	Leckölposition
2 ⁶⁾	Lecköl-Anschluss unten
3 ⁶⁾	Lecköl-Anschluss oben
4	Lecköl-Anschluss hinten

⁶⁾ kein Standard, nur auf Anfrage

Code	Motorleckölschluss
B1	kein Lecköl
C	9/16"-18 UNF-Gewinde
G	1/4" BSP-Gewinde

Code	Montageflansch
A3	89,8x89,8 - Ø101,6, SAE "B" 4 Lochflansch quadratisch
A4	114,5x114,5 - Ø127, SAE "C" 4 Lochflansch quadratisch
D7	98,4x128,2 - Ø50,77 Rechteckflansch
H2	106,4 - Ø82,55 SAE "A" 2-Lochflansch
H3	146,1 - Ø101,6 SAE "B" 2-Lochflansch
L3	89,8x89,8 - 101,6 SAE „B“ 2/4-Lochflansch

Code	Anschlussoptionen	Code	Anschlussoptionen
B1	keine Anschlüsse	S2 ^{6)*}	3/4"-3/8"-16 UNC SAE Halbflansch
D3 ⁶⁾	3/4" - 16 UNF-Gewinde	S3 ^{6)*}	1"-3/8"-16 UNC SAE Halbflansch
D4 ⁶⁾	7/8" - 14 UNF-Gewinde	S4 ^{6)*}	1 1/4"-7/16"-14 UNC SAE Halbflansch
D5 ⁶⁾	1 1/16" - 12 UN-Gewinde	S5 ^{6)*}	1 1/2"-1/2"-13 UNC SAE Halbflansch
D6 ^{6)*}	1 5/16" - 12 UN-Gewinde	S6 ^{6)*}	2"-1/2"-13 UNC SAE Halbflansch
D7 ^{6)*}	1 5/8" - 12 UN-Gewinde	T2*	19,0 mm - M10 3/4" metrischer Halbflansch
D8 ^{6)*}	1 7/8" - 12 UN-Gewinde	T3*	25,4 mm - M10 1" metrischer Halbflansch
E3	1/2" - 14 BSP-Gewinde	T4*	31,8 mm - M10 1 1/4" metrischer Halbflansch
E4	5/8" - 14 BSP-Gewinde	T5*	38,1 mm - M12 1 1/2" metrischer Halbflansch
E5	3/4" - 16 BSP-Gewinde	T6*	50,8 mm - M12 2" metrischer Halbflansch
E6*	1" - 11 BSP-Gewinde		
E7*	1 1/4" - 11 BSP-Gewinde		
E8*	1 1/2" - 11 BSP-Gewinde		
J5*	15 mm - Ø35 mm - M6 quadratisch		
J7*	20 mm - Ø40 mm - M6 quadratisch		
J8*	18 mm - Ø55 mm - M8 quadratisch		
J9*	26 mm - Ø55 mm - M8 quadratisch		
L1*	13 mm-Ø30 mm-M6 diamond		
L2*	19 mm-Ø40 mm-M8 diamond		
L3*	27 mm-Ø51 mm-M10 diamond		


⁶⁾ kein Standard, nur auf Anfrage

*) Nicht für hintere Anschlüsse
verwendbar

³⁾ für weitere Sektionen Verdrängungsvolumen, Wellendichtring, seitlichen Eingang, seitlichen Ausgang, hinteren Eingang, hinteren Ausgang wiederholen

PGP/PGM 620 Spezifikation - Standardverdrängungsvolumen - Einzelgerät

Verdrängungsvolumen	Code	0160	0190	0230	0260	0290	0330	0360	0370	0410	0440	0500	0520
	cm³/U	16,0	19,0	23,0	26,0	29,0	33,0	36,0	37,0	41,0	44,0	50,0	52,0
Max. kontinuierlicher Druck	bar	275	275	275	275	275	275	250	250	220	210	210	210
min. Drehzahl bei max. Ausgangsdruck	U/min.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
max. Drehzahl bei 1 bar abs. Eingangsdruck. und max. Ausgangsdruck	U/min.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3000	3000
Maß "X"	mm	79,2	82,5	86,9	90,2	93,5	97,9	101,2	102,3	106,7	110,0	116,6	118,8
Maß "Y"	mm	122,7	126,0	130,4	133,7	137,0	141,4	144,7	145,8	150,2	153,5	160,1	162,3
Ungefährtes Gewicht	kg	12,0	12,1	12,2	12,3	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4




Für Maß Flansche siehe Seite 63 und 64


Für Maß Antriebswellen siehe Seite 67 und 68

PGP/PGM 620 / 625


Code A3



Code A4




Code D7




PGP/PGM 620 / 625


Code H2



Code H3




Code L3



PGP/PGM 620 / 625


Code L

4-Lochflansch



Code J

Europäischer Flansch



PGP/PGM 620 / 625

Code	G2	$\varnothing B$	$\varnothing D$	C	W	T2	Maße		
							Gewinde		
J5	M6	15,0	35,0			12,5			
J7	M6	20,0	40,0			13,0			
J8	M8	18,0	55,0			15,0			
J9	M8	26,0	55,0			15,0			
L1	M6	13,0	30,0			13,0			
L2	M8	19,0	40,0			15,0			
L3	M10	27,0	51,0			18,0			
S2	3/8"-16 UNC	19,0		47,63	22,23	14,0			
S3	3/8"-16 UNC	25,4		52,37	26,19	20,6			
S4	7/16"-14 UNC	31,8		58,72	30,17	20,6			
S5	1/2"-13 UNC	38,1		69,82	35,71	20,6			
S6	1/2"-13 UNC	50,8		77,77	42,88	20,6			
T2	M10	19,0		47,63	22,23	20,6			
T3	M10	25,4		52,37	26,19	21,4			
T4	M10	31,8		58,72	30,17	20,6			
T5	M12	38,1		69,82	35,71	20,6			
T6	M12	50,8		77,77	42,88	20,6			

Code S

SAE Halbflansch

Code T

SAE Halblfansch metrisches Gewinde

