

Konfigurator für M Motoren

M	...	A	M2
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

Um die Bestellbezeichnung Ihres Motors zu ermitteln wählen Sie aus den Optionen 02, 04, 05, 07, 08, 09 und 10 in der Auswahltable.

M Serie

Motor	
01	Motor M

Schluckvolumen	
02	5 12 18 25 28 32 41 45 50 63 80 90 108 108R 125 160 180

Flansch	
03	CETOP 2-Loch ISO 3019-2, 4-Loch-Flansch A

Welle																				
04	DIN 5480 Zahnwelle	-	W25	W25	W25	W30	W30	W30	W30	W30	W30	W30	W40	W40	W40	W45	W45	W50	W50	W1
		-	-	-	W30	W25	W25	-	W35	W35	W35	W35	-	-	W40	W40	-	-	-	W2
	DIN 6885 zylindrische Welle	Ø 18	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 30	Ø 30	Ø 30	Ø 30	Ø 30	Ø 30	Ø 30	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 45	Ø 45	Ø 50	Ø 50	D1
		-	Ø 20	-	Ø 30	Ø 25	Ø 25	-	Ø 35	Ø 35	Ø 35	-	-	-	Ø 40	-	-	-	-	D2

Anschlüsse A und B																						
05	SAE Flanschanschluss	Unten	0	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L0	
		Hinten	0	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	M0
		Seitlich	0	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	N0
	Gewindeanschluss	Seitlich	1	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	N1
			0	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Q0
		Hinten	1	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Q1
0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	P0		

0 = nicht möglich für Einsatz mit Ventilen
1 = Für Einsatz von Spülventilen

Leckölanschlüsse T1 und T2	
06	2 M2

Vorbereitet für Betrieb mit Drehzahlsensor																					
07	Ja	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	Nein	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Drehzahlsensor																					
08	Ja	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	Nein	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ventile																					
09	Ohne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SV
	Mit Spülventil	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	VB

Tiefempereaturausführung																					
10	Ja (NBR)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	N
	Nein (FKM)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BITTE BEACHTEN SIE: Der M5 Motor 093840 ist nur in einer Konfiguration lieferbar (siehe nächste Seite).