

2.1.6 **Typenschlüssel FSK**  
(gleichzeitig Bestellbeispiel)

**FSK - 127 - 2 . X / O / FT200 / 12 / ...**

**Benennung**

**FSK** = Flüssigkeitsstandkontrolle

**Nenngröße** (≅ Schraubenmittenabstand)

127; 176; 254; 381

**Dichtungswerkstoff**

2 = FKM (Viton)

**Serie**

(wird vom Hersteller festgelegt)

**Schaltfunktion**

O = Öffner öffnet bei Schaltniveau  
 C = Schließer schließt bei Schaltniveau  
 W = Wechsler öffnet und schließt bei Schaltniveau (Stecker Z4 = Standard)

**Thermozusatzfunktion**

- = ohne Zusatzfunktion  
 FT 100 = Fühlerthermometer 100 mm  
 FT 200 = Fühlerthermometer 200 mm  
 FT 300 = Fühlerthermometer 300 mm  
 TSL 60 = Thermoschalter Nenntemperatur 60 °C  
 TSL 70 = Thermoschalter Nenntemperatur 70 °C  
 TSL 80 = Thermoschalter Nenntemperatur 80 °C  
 TFP 100 = Temperatur-Fühler -40 °C ... +125 °C

**Einbaubedingungen** (Gewinde der Hohlsschraube)

12 = M12 (Standard)  
 10 = M10 (nicht bei TS)

**Stecker**

Keine Angaben = 3-polig MPM (Standard)  
 Z4 = 4-polig Hirschmann (Standard bei Wechsler)  
 SEW = 4-polig M12x1 (Sensorikstecker waagrecht)  
 SO75 = 3-polig MPM, oben montiert (nur Größe 127)  
 SES = 4-polig M12x1 (Sensorikstecker senkrecht)  
 Form B = Sonderanbindung des Gerätesteckers

2.1.7 **Typenschlüssel FSK-076 / FSK-2SP / FSK-V**  
(gleichzeitig Bestellbeispiel)

**FSK - 127 - 1 . O / W / - / 12 / 2SP**

**Benennung**

FSK = Flüssigkeitsstandkontrolle  
 FSKV = Flüssigkeitsstandkontrolle mit variablen Schaltpunkten

**Nenngröße** (≅ Schraubenmittenabstand)

076; 127; 176; 254; 381

**Dichtungswerkstoff**

1 = NBR (Perbunan)

**Serie**

(wird vom Hersteller festgelegt)

**Schaltfunktion**

W = Wechsler öffnet und schließt bei Schaltniveau

**Thermozusatzfunktion**

- = ohne Zusatzfunktion (Standard)

**Einbaubedingungen** (Gewinde der Hohlsschraube)

12 = M12

**Schaltpunkte**

1SP = 1 Schaltpunkt  
 2SP = 2 Schaltpunkte (1x Minimum, 1x Maximum) (ab Größe 127)  
 zusätzliche Schaltpunkte auf Anfrage

**Stecker**

FSK-076-1SP: 3-polig M8x1 male  
 FSK-2SP: 5-polig M12x1 male  
 FSK-V: 3-polig M8x1 male