

## Kegelrollenlager 32211-A (Baureihe 322)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news\\_medien/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp)) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	55 mm
D	100 mm
T	26,75 mm
a	23 mm ≈
B	25 mm
C	21 mm
C <sub>a min</sub>	4 mm
C <sub>b min</sub>	5,5 mm
d <sub>1</sub>	76,2 mm ≈
D <sub>a max</sub>	91 mm
d <sub>a max</sub>	63 mm
D <sub>a min</sub>	87 mm

Db min	95 mm	
db min	64 mm	
r1, 2 min	2 mm	
r3, 4 min	1,5 mm	
ra max	2 mm	
rb max	1,5 mm	
m	0,872 kg	≈ Gewicht
Cr	109000 N	dynamische Tragzahl, radial
C0r	135000 N	statische Tragzahl, radial
Cur	16500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG	7200 1/min	Grenzdrehzahl
n9r	4100 1/min	Bezugsdrehzahl
e	0,4	
Y	1,48	
Y0	0,81	
	T3DC055	Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355

