

## Versionen Stammdaten

Beispiel

SA	P	-	084	L	-	N	-	DL4	-	L35	-	S0	S	-	0	00
Linie	1		2	3		4		5		6		7	8		9	10

SA P - 056 L - N - DL4 - L35 - SO S - 0 00

Linie	SA	Sunfab Aluminium	7. Anschlussdeckel	S0	40° Sunfab standard								
P		PUMPEN											
2. Verdrängung	012	017	025	034	040	047	056	064	084	108	8. Verbindungen	S	Sunfab standard
3. Drehrichtung	R	Rechts	9. Sonderausstattung	0	-								
L	Links												
4. Dichtung	N	Nitril	10. Zubehör	00	Keine Zubehörteile verfügbar								
V	HNBR *												
5. Montageflansch	DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)											
6. Welle	L35	DIN 5462 / ISO 14											

\* Nur für 040-108

SAP 012-108 DIN		012	017	025	034	040	047	056	064	084	108		
Theoretischer Ölfluss l/min bei Pumpendrehzahl	U/min	500	6.3	8.5	12.7	17.1	20.6	23.5	28.0	31.8	41.5	54.0	
		1000	12.6	17.0	25.4	34.2	41.2	47.1	56.0	63.6	83.6	108.0	
		1500	18.9	25.5	38.1	51.3	61.8	70.6	84.0	95.4	125.4	162.0	
Verdrängung	cm <sup>3</sup> /U	12.6	17.0	25.4	34.2	41.2	47.1	56.0	63.6	83.6	108.0		
Max. Pumpendrehzahl kontinuierlich	U/min	2300	2300	2300	2300	1900	1900	1900	1900	1600	1600		
		3000	3000	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2100	2100		
Max. Betriebsdruck	bar	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
Gewicht	kg	6.9	6.9	7.1	7.1	9.8	9.8	9.8	9.8	13.9	13.9		
Maße	mm	A	97	97	97	97	113	113	113	113	122	122	
		B	116	116	116	116	131	131	131	131	147	147	
		C	206	206	206	206	235	235	235	235	264	264	
		D	115	115	115	115	118	118	118	118	127	127	
		E	102	102	102	102	115	115	115	115	133	133	
		F	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
		G	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
		H	97	97	97	97	111	111	111	111	118	118	
		ISO G	P	34	34	34	34	34	34	34	34	1	1
		Kippmoment (M)	Nm	6.0	6.0	6.5	6.5	11.5	11.5	11.5	11.5	18.0	18.0
Drehrichtung	Links (L) oder Rechts (R)												

