

Produktkatalog Industriehydraulik

Pumpen

Axialkolbenpumpen
Außenzahnradpumpen
Innenzahnradpumpen
Zahnringpumpen
Flügelzellenpumpen
Radialkolbenpumpen
Elektrohydropumpen

Motoren

Zylinder

Schaltventile

Stetigventile

Steuerblöcke und Platten

Elektronik

Systeme

Aggregate

Speicher

Filter

Ölaufbereitung

Öl-Messtechnik

Außenzahnradpumpen AZPF-12-005LHO30KB

Materialnummer : 0510325320

Beschreibung

Produktbezeichnung	AZ	Außenzahnradeinheit
Funktion	P	Pumpe
Baureihe	F	4 ... 28 cm³/U
Serienstand	1	Welle Ø 18
Version	2	korrosionsgeschützt, verstiftet
Nenngröße	005	5,5 cm³/U
Drehrichtung	L	Linkslauf
Antriebswelle	H	Konisch 1:8
Frontdeckel	O	Rechteckflansch Ø 36,47 mm (M8)
Leitungsanschluß	30	Quadratischer Flansch (italienische Ausführung)
Dichtelement	K	NBR, WDR in FKM
Enddeckel	B	Standard

[Zum Seitenanfang](#) ▲

Technische Daten

Fördervolumen	: 5.5	[cm³/U]
Druck im Sauganschluß absolut	: 0.7...3.0	[bar]
Dauerdruck p1	: 250	[bar]
Intermittierender Druck p2	: 280	[bar]
Druckspitze p3	: 300	[bar]
min. Drehzahl bei p2	: 700	[1/min]
max. Drehzahl bei p2	: 4000	[1/min]

Hinweis :

Für bestimmte Antriebswellen und Leitungsanschlüsse gelten teilweise eingeschränkte Drücke.
Achtung!

Verbindlich sind die Angaben auf der Angebotszeichnung.

[Zum Seitenanfang](#) ▲

© Bosch Rexroth AG

Produktinformationen



- ▶ Beschreibung
- ▶ Technische Daten
- ▶ Produktdatenblatt Pumpe F
- ▶ Konfigurations-Dokumentation
- ▶ Maßblatt
- ▶ Betriebsanleitung
- ▶ Betriebsbedingungen Pumpe F
- ▶ Anziehdrehmomente

Warenkorb

- ▶ zum Warenkorb hinzufügen

Projekt

- ▶ Öffnen
- ▶ Hinzufügen