


**HINWEISE UND ANGABEN**

Betriebsbedingungen siehe Y 510 100 172

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).  
Bei Linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht.  
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

\*: max. Druck (siehe Kenngrößen PKT. 3.1)

Alle Ölanschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen



Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	Fördervolumen [cm <sup>3</sup> /U]	max. Drehzahl [U/min]	max. Druck * [bar]	A	B	C	Gewicht [kg]	Bemerkung
<del>B 510 132 019</del>	0 510 114 002	HY/ZBR 1/4.3 AR 117	rechts	4.3	3500	200	39.6	79.2	91		
<del>B 510 152 036</del>	0 510 112 304	HY/ZBR 1/3 AL 117	links	3	4000	230	39.2	74.7	86		
<del>B 510 132 021</del>	0 510 110 005	HY/ZBR 1/2 AR 117	rechts	2	5000	230	37.1	70.5	81		
<del>B 510 152 083</del>	0 510 110 306	HY/ZBR 1/2 AL 117	links	2	5000	230	37.1	70.5	81		

Nr.	Änderung	gez.	gültig	gepr.
7	51 ATEHF 532	mg	11.02.98	.
6	51 ATEHF 415	mg	09.06.97	.
5	51 ATEHF 361	mg	12.02.97	.
5	0 510 114 002 nachgetr.	LL	02.09.96	.
4	B 510 132 019 nachgetr.	LL	15.08.96	.
3	Neu gezeichnet	mg	02.03.92	.

Nicht tol. Maße/ ± 0.3 mm, ± 1°

ISO E

Maßstab 1:1.5.

Gewicht .

Angebotszeichnung

Benennung/ Hydrozahnradpumpe Baureihe "BR"

Original: AT/EHF

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Nr./ A 510 152 036

Blatt 1

Ers.f./ A 510 152 036 v.01.06.78

Ers.d./ . v..