



Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas. Överlåtelse härvid beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied, either completely or in part, without permission. Any infringement will have legal consequences.

Product no: 10\_364\_6205

Max working pressure: 400 bar connected  
 400 bar disconnected  
 Min burst pressure: 1200 bar connected  
 1200 bar disconnected  
 Sealing material: NBR/PUR  
 Temperatur range: -30°C - +100 °C  
 Nominal flow diameter, DN: 10 mm  
 Connection: G 1/2" Fem  
 Connection stroke: - mm

13	1	Valve stop	Brass
12	1	Valve pin	Steel
11	1	Valve	Steel, Plated
10	1	Valve	Steel
9	1	Thread protection	Plastic
8	1	Spring	Stainless steel
7	1	Spring	Stainless steel
6	1	Seal	TPU
5	1	Seal	PUR
4	1	O-ring	NBR
3	1	Nipple body	Hard. steel, Zn-Ni 9 transp
2	1	Flat seal	Plastic
1	1	Back part	Steel, Zn-Ni 9 T
Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material



Skala Scale	3:1	Ritad Drawn	CABJOER	Kontr. Checked	JoEr	Godk. Appr.	PMB	Äm nr. Alt. no.	10275	Dat. Date	13-02-14	
Assembly drawing							Ritning nr./Drawing No.		50_364_6205	Utg./Issue		AB